

Noleggio di gruppi frigoriferi, climatizzatori e deumidificatori



La temperatura giusta nel posto giusto

Aggreko è in grado di proporre soluzioni a noleggio per il raffreddamento e la deumidificazione completamente su misura. Dalla fornitura di diversi MW di gruppi frigoriferi per pochi giorni in un impianto chimico, alla fornitura di aria fredda ad un centro commerciale, disponiamo dell'esperienza, delle abilità e della flotta di macchine necessarie per installare impianti provvisori in qualunque luogo e momento. Aggreko offre un elevato controllo della produttività e della qualità per garantire vantaggi in termini di competitività.

Raffreddamento e riscaldamento



Gruppi frigoriferi

Aggreko dispone di gruppi frigoriferi a condensazione ad aria o ad acqua per potenze da 50 kW a 1500 kW. Dall'installazione di normali impianti di riscaldamento all'installazione di piste di pattinaggio su ghiaccio provvisorie o ancora a sofisticati progetti industriali, queste unità si adattano a qualunque esigenza di raffreddamento.



Unità Trattamento Aria

Aggreko dispone di sistemi di trattamento dell'aria per potenze da 25 kW a 500 kW, con portate d'aria da 5000m³/h a 45000m³/h. Combinati con i gruppi frigoriferi Aggreko, queste unità sono la soluzione perfetta per il raffreddamento di qualsiasi ambiente, magazzini e/o celle frigorifere o altri ambienti che necessitano di aria fredda. E' possibile assemblare più unità quando sono necessarie capacità maggiori.



Climatizzatori

I climatizzatori Aggreko sono stati realizzati per adattarsi a condizioni di elevate escursioni termiche e a flussi d'aria variabili. Le unità dispongono di capacità di raffreddamento in blocco unico che vanno dai 50 kW ai 150 kW. L'unità da 50 kW funge anche da pompa di calore.



Scambiatori di calore

Disponiamo di diverse potenze: da 200 kW e da 1500 kW.



Pompe

Con capacità che vanno dai 3,5 l/s ai 33,5 l/s, le pompe Aggreko sono utilizzate in combinazione con i gruppi frigoriferi, con le unità trattamento dell'aria, con gli scambiatori di calore a piastre, e con i serbatoi tampone al fine di erogare un corretto quantitativo di fluido refrigerante.



Torri di raffreddamento

Le torri di raffreddamento di Aggreko sono disponibili in unità da 2500 kW. Le unità sono racchiuse in contenitori galvanizzati ad alta resistenza. Principalmente sono utilizzate in combinazione con gruppi frigoriferi ad acqua.

Accessori - Pompe, tubi, valvole, serbatoi tampone, condotti.

Servizi chiavi in mano

Aggreko dispone di professionisti altamente qualificati e preparati per offrire ai clienti le migliori soluzioni di impianti di raffreddamento e riscaldamento temporanei. Offriamo la progettazione, l'installazione e l'assistenza in loco. In caso di guasto al vostro impianto di raffreddamento, proponiamo soluzioni provvisorie che offrono i medesimi benefici degli impianti fissi. L'unica differenza è che Aggreko interviene in tempi brevi ed ovunque voi siate per garantirvi continuità nella vostra attività produttiva. Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nota come la migliore al mondo e lo facciamo a livello locale.

Controllo dell'Umidità



Deumidificatori

I deumidificatori di Aggreko, disponibili da 1600 m³/h a 7000 m³/h, sono la soluzione ideale in caso di rischio di condensa su macchinari o altri elementi. Tutte le unità sono portatili e semplici da azionare, senza l'obbligo di svuotamento della vaschetta dell'acqua.



Radiatori

Radiatori elettrici con portate da 15 kW a 225 kW (elettr.) e da 65 kW a 350 kW (a combustione indiretta).

Da oltre quattro decenni, Aggreko fornisce soluzioni a noleggio che superano ampiamente gli standard comuni. Grazie alla competenza ed alla preparazione del nostro personale, siamo in grado di fornire un'ampia esperienza in ambito energetico. Garantiamo alti livelli di prestazione grazie al continuo reperimento di soluzioni innovative ed al miglioramento delle opzioni di servizio. Con 20 sedi in Europa e 120 sparse in tutto il mondo, garantiamo un servizio continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualunque luogo voi siate.

Per ulteriori informazioni contattateci allo:

+39 02 48 40 491

Fax : + 39 02 44 51 243

Noleggio di gruppi frigoriferi, climatizzatori e deumidificatori

Gruppi Frigoriferi



Modello	Temperatura di uscita dell'acqua mini/maxi (°C)	Potenza (kW)	DIMENSIONI			PESO (kg)
			Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
WCC 50	-12°C /+15°C	20-70	240	120	180	1 100
WCC 100	-12°C /+15°C	55-140	300	120	240	1 780
WCC 200	-12°C /+15°C	85-250	300	240	230	3 300
WCC 300	-12°C /+15°C	150-410	300	240	260	3 620
WCC 400	-12°C /+15°C	180-510	400	240	260	4 980
WCC 500	-12°C /+15°C	210-700	600	240	260	5 840
WCC 750	-12°C /+15°C	350-970	600	240	260	8 840

Gruppi Frigoriferi per processi a bassa temperatura

VLTC 350	-40°C /-12°C	100-350	299	240	260	3 500
WCW 1500	-25°C /+15°C	450-1600	605	240	260	11 950

Unità trattamento dell'aria



Modello	Temperatura di uscita dell'aria mini/maxi (°C)	Flusso aria (m³/h)	DIMENSIONI			PESO (kg)
			Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
FinFan AHFC45	+3°C / +80°C	4 500	110	600	170	160
FinFan AHFC90	+3°C / +80°C	9 000	1 520	782	1920	500
FinFan AHMP270	-25°C / +80°C	27 000	410	96	96	635
Dry-cooler DC1150	-0°C / +80°C	115 000	4 500	1 200	2 550	2 300
Airhandler AHC50	+3°C / +45°C	5 000	240	120	130	750
Airhandler AHC100	+3°C / +45°C	10 000	240	120	200	1 100
Airhandler AHC150	+3°C / +45°C	15 000	300	120	200	1 375
Airhandler AHC200	+3°C / +80°C	20 000	240	150	220	1 500
Airhandler AHC500	+3°C / +45°C	50 000	300	240	260	2 900
Airhandler AHH100	+3°C / +45°C	8 500	245	235	248	2 200
Airhandler AHH200	+3°C / +45°C	17 500	302	245	258	3 200

Condizionatori



Modello	Potenza (kW)	Flusso aria (m³/h)	Intensità (A)	DIMENSIONI			PESO (kg)
				Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
ACC40	40	7 200	32	270	170	150	522
ACMC75	60	7 500	63	300	120	220	1 950
ACHP80	50	7 000	63	234	193	137	950
ACHP160	97	15 000	125	370	221,8	185	2 400

Scambiatori di calore



Modello	Temperatura di uscita dell'aria min/max (°C)	DIMENSIONI			PESO (kg)
		Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
HEX 200	-160°C/ +200°C	60	60	88	100
HEX 750	-12°C/ +120°C	102	80	173	830
HEX 1500	-10°C/ +140°C	220	80	240	2 800
HEX SP 27	-50°C/ +150°C	120	100	180	480
HEX S 500	+40°C/ +180°C	115	60	124	455

Pompe



Modello	Flusso l/m	DIMENSIONI			PESO (kg)
		Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
WP200	200	750	400	660	75
WP400	400	850	450	844	150
WP1400	1 400	1 250	525	970	350
WP2000	2 000	1 450	725	970	480
WP3300	3 300	1 200	1 200	1 200	600

Torri di raffreddamento



Modello	Potenza (kW)	Portata dell'acqua (m³/h)	Intensità (A)	DIMENSIONI			PESO (kg)
				Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
CT 2500	2 500	270	63	605	244	289	3 165

Deumidificatori



Modello	Condensazione dell'acqua (l/24h)	Flusso aria (m³/h)	DIMENSIONI			PESO (kg)
			Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
KT1600	270	1 600	175	71	152	385
KT7000	971	6 800	2 200	1 200	1 650	1 100

Radiatori



Modello	Potenza (kW)	Flusso aria (m³/h)	DIMENSIONI			PESO (kg)
			Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza(cm)	
EIR 18	18	1 700	60	55	63	32
EIR 30	30	2 600	63	60	58	33
IDF 185	170	15 000	300	81	132	610
IDF 350	325	25 000	386	120	202	1360